

PID: BS-010406-AAA

UID: 002-03-1-WB-4MS-0

Ostatnia aktualizacja: 04.01.2024 09:24



ŁAŻNIA WODNA BIOSAN WB-4MS



INNE ZDJĘCIA



OPIS OGÓLNY

Łaźnia wodna **WB-4MS firmy Biosan** jest zaprojektowana dla chemicznych, farmaceutycznych, medycznych i biologicznych badań laboratoryjnych. **WB-4MS** posiada zwiększoną stabilność temperatury dzięki wbudowanemu magnetycznemu mieszadłu (o regulowanej prędkości w zakresie 250–1000 obr./min). Dzięki łatwemu w użyciu programatorowi, precyzyjnemu utrzymywaniu temperatury, kompaktowej budowie i nowoczesnemu wyglądowi łaźnia wodna **WB-4MS firmy Biosan** ma szerokie zastosowanie w różnego rodzaju pracach laboratoryjnych.

Właściwości:

- jednocześnie wyświetlanie temperatury zadanej, aktualnej, czasu i prędkości mieszadła,
- elegancka obudowa z plastikową pokrywą i wnętrzem ze stali nierdzewnej,
- łatwa w obsłudze.

MODELE

- **WB-4MS**

CERTYFIKATY

ISO9001, CE

SPECYFIKACJA

MODEL	WB-4MS
Zakres temperatury [°C]	+25 do +100
Zakres kontroli temperatury [°C]	5 powyżej temperatury otoczenia do +100
Zakres prędkości mieszania [obr./min]	250-1000

Rozdzielczość ustawiania temperatury [°C]	0,1
Stabilność temperatury [°C]	±0,1
Równomierny rozkład temperatury w 37°C [°C]	±0,1
Wanna [L]	4 / stal nierdzewna
Niezależny timer z sygnałem dźwiękowym	1 min – 96 godz. (krok co 1 min) /non-stop
Wymiary (W x D x H) [mm]	340 x 270 x 250
Przestrzeń robocza (W x D x H) [mm]	235 x 135 x 110
Waga [kg]	3,4
Zasilanie [V / Hz / A]	230 / 50 / 2,6

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

- **TR-5/30** (statyw na 5 probówek o średnicy 30 mm),
- **TR-16/19** (statyw na 16 probówek o średnicy od 16 do 19 mm),
- **TR-30/13** (statyw na 30 probówek o średnicy od 10 do 13 mm),
- **TR-44/11** (statyw na 44 probówki o pojemności 1,5/2,0 mL).

[Link do pliku źródłowego](#)



BIOGENET
ul. Parkingowa 1,
05-420 Józefów k./Otwocka

SPRZEDAŻ:
tel. 22 463 80 40 do 45, fax: 22 417 31 98,
biogenet@biogenet.pl

SERWIS:
tel. 22 463 80 47 do 49,
serwis@biogenet.pl