

PID: BS-010410-UAI

UID: BS-010410-UAI

Ostatnia aktualizacja: 03.01.2024 15:28



BLOK GRZEJĄCO-CHŁODZĄCY CH-100 (CH-3)



INNE ZDJĘCIA



OPIS OGÓLNY

Blok grzejąco-chłodzący **CH-100** to połączenie dwóch popularnych urządzeń **Biosan**:

- bloku grzejącego,
- chłodzącego termostatu blokowego.

Połączenie konstrukcji z blokiem aluminiowym i chłodzącego modułu Peltiera z mocnym wentylowanym radiatorem zapewnia szybką zmianę trybów chłodzenia i grzania. **CH-100** jest bardzo efektywnym urządzeniem dla hybrydyzacji i analizy DNA.

W **CH-100** czas i temperatura są kontrolowane mikroprocesorowo.

Urządzenie zawiera wbudowany blok **CH-3** na probówki 20 x 2,0 mL.

MODELE

- **CH-100 z blokiem CH-3**

Uwaga! Bloki są niewymienne, wbudowane na stałe.

SPECYFIKACJA

MODEL	CH-100
Cyfrowa regulacja czasu i temperatury	+
Równoległe wyświetlanie temperatury i czasu	+
Zakres temperatury [°C]	-10 do +100
Rozdzielczość nastawienia temperatury [°C]	0,1
Stabilność temperatury [°C]	±0,1

Jednorodność temperatury w +37°C [°C]	±0,1
Zakres regulacji temperatury [°C]	30 poniżej temperatury otoczenia do 100
Zakres współczynnika kalibracji temperatur	0,936 do 1,063 (±0,063)
Timer cyfrowy	1 min - 96 godz. (krok co 1 min) / non stop
Wyświetlacz	dwuliniowy LCD
Wbudowany blok	CH-3 (20 x 2,0 mL)
Wymiary (W x D x H) [mm]	240 x 260 x 165
Waga [kg]	3,2
Zasilanie [V / Hz]	230 / 50

[Link do pliku źródłowego](#)



BIOGENET
ul. Parkingowa 1,
05-420 Józefów k./Otwocka

SPRZEDAŻ:
tel. 22 463 80 40 do 45, fax: 22 417 31 98,
biogenet@biogenet.pl

SERWIS:
tel. 22 463 80 47 do 49,
serwis@biogenet.pl