

KOMORA LAMINARNA BIOHAZARD HAIER BIOMEDICAL HR1200-IIA2-X SMART IOT



INNE ZDJĘCIA



OPIS OGÓLNY

Komora laminarna **seria IoT** – II klasy bezpieczeństwa firmy **Haier Biomedical** model **HR1200-IIA2-X** zapewniająca ochronę użytkownika, próbki i środowiska.

Właściwości:

- stała prędkość przepływu powietrza,
- system cyrkulacji powietrza: **30% wyrzut / 70% recyrkulacja**,
- filtr **ULPA** o sprawności 99,9995% dla cząstek o średnicy 0,12 µm,
- dwa wentylatory DC zapewniające wysoką niezawodność pracy przy jednoczesnym niskim poziomie hałasu oraz zużycia energii,
- 10-calowy ekran dotykowy LCD,
- szyba sterowana elektrycznie z włącznikiem nożnym (opcja),
- dwie kamery (opcja) - monitorowanie i rejestracja z każdego punktu obszaru roboczego,
- moduł IoT (opcja) - umożliwiający monitorowanie komory w dowolnym czasie i miejscu poprzez aplikację. System monitoruje komorę w czasie rzeczywistym i informuje o nieprawidłowej pracy urządzenia. Użytkownik może przeglądać m.in. parametry pracy urządzenia, krzywe wydajności pracy, zapisy zdarzeń i alarmów.
- ergonomiczna konstrukcja zapewniająca wygodną pracę,
- podłokietnik ze stali nierdzewnej - pozwalający na właściwe ułożenie rąk,
- okno frontowe suwane,
- blat roboczy jednocześnie wyposażony w dwa składane uchwyty,
- zbiornik pod blatem roboczym,
- sterowanie lampą UV za pomocą jednego dedykowanego przycisku - rejestracja i zapamiętywanie ustawień użytkownika,

możliwość zaprogramowania opóźnionego startu,

- gniazda zasilające o stopniu ochrony IP44 z timerem - możliwość zaprogramowania gniazd, aby dostarczały energię w określonym czasie,
- kontrola blokady lampy UV (opatentowana technologia) - praca lampy UV, okna frontowego, wentylatora i oświetlenia wewnętrznego jest ze sobą powiązana w celu zwiększenia bezpieczeństwa pracy,
- kółka do łatwego przemieszczania z wbudowanymi nóżkami podporowymi,
- alarm zużytego filtra,
- alarm zużycia lampy UV.

MODELE

- **HR1200-IIA2-X**

CERTYFIKATY

CE

SPECYFIKACJA

MODEL	HR1200-IIA2-X
Cyrkulacja powietrza	70% recyrkulacja / 30% wyrzut
Filtr główny	ULPA (U15)
Filtr wylotowy	ULPA (U15)
Downflow (m/s)	0,34
Inflow (m/s)	0,45
Intensywność lampy fluorescencyjnej (lux)	≥1300
Alarm	dźwiękowy i świetlny
Pobór mocy [VA]	1600
Wymiary zewnętrzne (W x D x H) [mm]	1336 x 845 x 2120
Wymiary wewnętrzne (W x D x H) [mm]	1230 x 600 x 655
Waga (netto / brutto) [kg]	280 / 340
Certyfikaty	CFDA, CE, EN 12469

[Link do pliku źródłowego](#)



BIOGENET
ul. Parkingowa 1,
05-420 Józefów k./Otwocka

SPRZEDAŻ:
tel. 22 463 80 40 do 45, fax: 22 417 31 98,
biogenet@biogenet.pl

SERWIS:
tel. 22 463 80 47 do 49,
serwis@biogenet.pl