

ZAMRAŻARKA NISKOTEMPERATUROWA -86°C HAIER BIOMEDICAL DW-86L578J - SERIA ENERGY SAVING



INNE ZDJĘCIA



OPIS OGÓLNY

Zamrażarka niskotemperaturowa ULT -86°C serii **Energy Saving** firmy **Haier Biomedical** model **DW-86L578J** została zaprojektowana i wyprodukowana do długotrwałego przechowywania różnych produktów biologicznych, w tym wirusów, bakterii, erytrocytów i leukocytów. Zastosowanie można znaleźć w bankach krwi, szpitalach, służbach zapobiegania epidemiom, instytutach badawczych, inżynierii biologicznej, laboratoriach w zakładach elektronicznych i chemicznych.

W każdej zamrażarce wyposażonej w system backup CO₂ przez **12 miesięcy** od zakupu aktywny jest system **innubio.cloud**.

Co daje **innubio.cloud**?

- ciągle monitorowanie temperatury oraz stanu zamrażarki,
- powiadomienia o nieprawidłowościach na email oraz SMS,
- dostęp do stanu prób z dowolnego miejsca na świecie,
- dostęp do danych bieżących oraz archiwalnych,
- cykliczne raporty ze stanu zamrażarki,

Istnieje możliwość wykupu abonamentu na kolejne lata w celu kontynuacji użytkowania systemu monitorowania – o szczegóły zapytaj naszych handlowców.

Czym jest **innubio**? Szczegóły pod adresem www.innubio.cloud.

Charakterystyka zamrażarki:

- zamknięty kaskadowy system chłodzenia z dwoma wysokowydajnymi, hermetycznymi kompresorami chłodzonymi powietrzem,
- ekologiczne czynniki chłodnicze redukujące zużycie energii,
- mikroprocesorowy panel sterujący z wyświetlaczem LED, zabezpieczony hasłem,
- drzwiczki wewnętrzne izolowane termicznie,
- drzwi zewnętrzne z zamknięciem typu dźwignia,
- 4 wewnętrzne sekcje,
- izolacja termiczna komory zamrażarki – panele próżniowe VIP,
- podstawa poziomowana wyposażona w kółka do łatwego przemieszczania,
- komora z zaokrąglonymi rogami do łatwego czyszczenia,
- komora ze stali odpornej na korozję, nierdzewnej, z pokryciem,
- filtr skraplacza łatwy do wyjęcia i czyszczenia,
- podgrzewany port wyrównywania ciśnień zapobiegający przysysaniu się drzwi zamrażarki,
- poziom hałasu <50 dBA,
- system ogrzewania uszczelek przeciwdziałający narastaniu lodu,
- gwarantowany zakres pracy -40°C do -86°C przy temperaturze otoczenia +32°C,
- własne zasilanie oraz zasilanie bateryjne (awaryjne),
- gniazdo do podłączenia zewnętrznego systemu alarmowego
- złącze USB / RS485.

Właściwości alarmu:

- alarm za wysokiej / niskiej temperatury,
- alarm braku zasilania,
- alarm za wysokiej temperatury skraplacza,
- alarm za wysokiej temperatury otoczenia,
- alarm niskiego poziomu baterii,
- alarm zaniku zasilania,
- alarm otwartych drzwi.

MODELE

- **DW-86L578J**

CERTYFIKATY

CE

SPECYFIKACJA

MODEL	DW-86L578J
Pojemność [L]	578
Zakres temperatury [°C]	-40 / -86
Stelaże na pudełka 50 mm (opcjonalnie)	5 x 5 (TE23134)
Maksymalna ilość stelaży	16
Maksymalna ilość pudełek 50 mm	400
Drzwi zewnętrzne	1
Półki / Drzwiczki wewnętrzne	3 / 4

Wymiary wewnętrzne (W x D x H) [mm]	620 x 716 x 1310
Wymiary zewnętrzne (W x D x H) [mm]	903 x 980 x 1960
Waga (netto / brutto) [kg]	300 / 330
Poziom hałas [dB(A)]	50
Zasilanie [V / Hz]	230 / 50

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

- system powiadamiania i monitorowania Innubio,
- system zasilania awaryjnego CO₂ (z butlą lub bez),
- system kontroli zużycia gazu w butli CO₂ backup z alarmem poziomu gazu w butli,
- stelaże do przechowywania pudełek na fiolki/probówki,
- pudełka na fiolki/probówki w wersji kartonowej, polipropylenowej (PP) lub poliwęglanowej (PC),
- pudełka dostępne w wysokościach: 50, 75, 100 i 130 mm,
- połączenie zamrażarki do sieci Internet z ciągłą możliwością zdalnego monitorowania stanu urządzenia,
- rękawice ochronne,
- system kontroli dostępu za pomocą kart magnetycznych,
- system dostępu na kartę magnetyczną,
- usługa walidacji.

[Link do pliku źródłowego](#)



BIOGENET
ul. Parkingowa 1,
05-420 Józefów k./Otwocka

SPRZEDAŻ:
tel. 22 463 80 40 do 45, fax: 22 417 31 98,
biogenet@biogenet.pl

SERWIS:
tel. 22 463 80 47 do 49,
serwis@biogenet.pl