

PID: EXxxxxx

UID: 033-18-1-EX-0

Ostatnia aktualizacja: 24.02.2020 13:30



WAGI PRECYZYJNE OHAUS SERIA EXPLORER® PRECISION



INNE ZDJĘCIA



OPIS OGÓLNY

Najwyższa jakość pomiarów, najbardziej technicznie zaawansowana waga **firmy OHAUS**, dostępna również z automatycznymi drzwiczkami szafki przeciwpodmuchowej.

Właściwości:

- kolorowy, wielojęzyczny wyświetlacz AVG o wysokiej rozdzielczości z graficznymi ikonami dla łatwiejszej obsługi,
- programowalne, wielofunkcyjne czujniki bezdotykowe poprawiające szybkość, czystość i bezpieczeństwo pracy,
- różnorodne tryby pracy z biblioteką pamięci do przechowywania osobistych ustawień aplikacji.

Funkcje

Ważenie (17 jednostek + 3 jednostki użytkownika), liczenie sztuk, ważenie procentowe, ważenie zwierząt / dynamiczne, ważenie kontrolne, dopełnianie, sumowanie, recepturowanie, ważenie różnicowe, pomiar gęstości, zapamiętywanie wskazania maksymalnego, wycena składników, kalibracja pipet, ważenie brutto / netto / tara.

Wyświetlacz

Kolorowy wyświetlacz dotykowy VGA o przekątnej 14,5 cm (5,7") i wysokiej rozdzielczości, z numeryczną klawiaturą QWERTY oraz z graficznym wskaźnikiem zakresu ważenia.

Zasilanie

Zasilacz AC (w zestawie).

Komunikacja

Łatwo dostępne porty komunikacyjne (2xUSB, RS232) oraz czwarty opcjonalny port komunikacyjny (Ethernet lub drugie złącze RS232), GLP i GMP z datą i godziną, Direct Data Transfer, zapis danych na dysku USB.

Konstrukcja

Metalowa podstawa, górna część obudowy z ABS, szafka ze stali nierdzewnej, szklana szafka przeciwpodmuchowa z uchylnymi i demontowanymi drzwiczkami (dla modeli z odczytem 1 mg), osłona terminala.

Zalety

Szafka przeciwpodmuchowa z 3 drzwiczkami i wyjmowanymi panelami w modelach 0,1 mg i 1 mg z oświetleniem komory ważenia, automatyczne drzwiczki boczne w niektórych modelach, modułowa konstrukcja wyświetlacza o regulowanym kącie nachylenia (różne rodzaje mocowania: z podstawą, na ścianie lub z opcjonalną kolumną wyświetlacza), wewnętrzna autokalibracja AutoCal™, funkcja poziomowania z podświetlaną poziomica, możliwość wyboru poziomu filtrowania i automatycznego wydruku danych, wbudowany hak do ważenia podszalkowego, osłona ochronna, blokada oprogramowania.

MODELE

- EX223
- EX223/E
- EX423
- EX423/E
- EX423M
- EX623
- EX1103
- EX1103M
- EX2202
- EX2202/E
- EX4202
- EX4202/E
- EX4202M
- EX6202
- EX6202/E
- EX10202
- EX10202M
- EX6201
- EX6201/E
- EX10201
- EX10201M
- EX12001
- EX12001M
- EX24001
- EX24001M
- EX35001
- EX35001M

CERTYFIKATY

CE, ISO9001, TAC

SPECYFIKACJA

MODEL	Zakres [g]	Odczyt [g]	Szalka [mm]	Odważnik kal. [g/F1]	Nr ref.	Legalizacja
EX223	220	0,001	Ø130	200	83021341	NIE
EX223/E	220	0,001	Ø130	200	30061979	NIE
EX423	420	0,001	Ø130	400	83021342	NIE
EX423/E	420	0,001	Ø130	400	30061980	NIE
EX423M	420	0,001	Ø130	400	83021343	TAK
EX623	620	0,001	Ø130	500	83021348	NIE
EX1103	1100	0,001	Ø130	1000	83021350	NIE
EX1103M	1100	0,001	Ø130	1000	83021351	TAK
EX2202	2200	0,01	190 x 200	2000	83021356	NIE
EX2202/E	2200	0,01	190 x 200	2000	30061981	NIE
EX4202	4200	0,01	190 x 200	4000	83021357	NIE
EX4202/E	4200	0,01	190 x 200	4000	30061982	NIE
EX4202M	4200	0,01	190 x 200	4000	83021358	TAK
EX6202	6200	0,01	190 x 200	5000	83021360	NIE
EX6202/E	6200	0,01	190 x 200	5000	30061983	NIE
EX10202	10200	0,01	190 x 200	10000	83021362	NIE
EX10202M	10200	0,01	190 x 200	10000	83021363	TAK
EX6201	6200	0,1	190 x 200	5000	83021361	NIE
EX6201/E	6200	0,1	190 x 200	5000	30061984	NIE
EX10201	10200	0,1	190 x 200	10000	83021365	NIE
EX10201M	10200	0,1	190 x 200	10000	83021366	NIE
EX12001	12000	0,1	377 x 311	10000	30078072	NIE
EX12001M	12000	0,1	377 x 311	10000	30057067	TAK
EX35002	24000	0,1	377 x 311	20000	30078073	NIE
EX24001M	24000	0,1	377 x 311	20000	30057068	TAK
EX35001	35000	0,1	377 x 311	10000 + 20000	30078074	NIE
EX35001M	35000	0,1	377 x 311	10000 + 20000	30057069	TAK

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

- zestaw do wyznaczania gęstości,
- szklany ciężarek do wyznaczania gęstości cieczy,
- dodatkowy wyświetlacz AD7-RS,
- osłona ochronna,
- pokrywa przeciwkurzowa Ex, Ax (do modeli 1 mg),
- złącze Ethernet,
- zestaw szafki przeciwpodmuchowej (0,01 g i 0,1 mg),
- kolumna,
- zabezpieczenie przeciwkradzieżowe,
- kabel USB, RS422,
- drukarka SF40A.

[Link do pliku źródłowego](#)



BIOGENET
ul. Parkingowa 1,
05-420 Józefów k./Otwocka

SPRZEDAŻ:
tel. 22 463 80 40 do 45, fax: 22 417 31 98,
biogenet@biogenet.pl

SERWIS:
tel. 22 463 80 47 do 49,
serwis@biogenet.pl